



1 STAND-BY-PAINE

Tehdassäätö:	27 bar
Herkkyys:	n. 10 bar / kierros
Säätöalue:	20...55 bar

2 MAKSIMIPAININE

Tehdassäätö:	300 bar
Herkkyys:	n. 50 bar / kierros
Säätöalue:	20...400 bar

3 REAKTIONOPEUS KULMILLE

Dynamiikkaruuvien ulompi osa: säätää reaktioaikaa suunnassa $V_{min} \rightarrow V_{max}$. Ruuvien löysäminen vähentää vaimennusta ja nopeuttaa kulmille menoaikaa.

Ruuvien kiristäminen lisää vaimennusta ja hidastaa kulmille menoaikaa.

4 REAKTIONOPEUS POIS KULMILTA

Dynamiikkaruuvien sisempi osa: säätää reaktioaikaa suunnassa $V_{max} \rightarrow V_{min}$. Ruuvien löysäminen lisää vaimennusta ja hidastaa kulmilta poistumisaikaa.

Ruuvien kiristäminen vähentää vaimennusta ja nopeuttaa kulmilta poistumisaikaa.

5 PORTTI X

LS-signaalin sisääntulo.

LISÄTIETOA

sales@hawe.fi
+35810812600
<https://customerportal.hawe.com/login>