

## KENDALL HYKEN 052

### HYDRAULIIKKA- JA VAIHTEISTOÖLJY ÖLJYKYLPIJARRUIHIN

Kendall Hyken 052 on luotettava voiteluaine maatalous- ja muiden työkoneiden hydraulikkajärjestelmiin, vaihteistoihin ja tasauspyörästöihin. Soveltuu hyvin erityyppisten öljykylpyjarrujen voiteluun.

Hyken 052 on vaahtoamaton, järjestelmää puhdistava voitelusuoja kulumista, ruostetta ja korroosiota vastaan.

#### VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-4
- AGCO (Deutz-Allis) Power Fluid 821XL, Q-1826, Q-1802 (Type 55 Fluid), Q-1766B
- Case IH MS 1210, MS 1209, MS-1207, MS-1206
- Case New Holland (CNH) MAT3525 (134-D Fluid), MAT3506, MAT3505
- Caterpillar TO-2
- Denison Hydraulics HF-0, HF-1, HF-2
- Ford ESN-M2C134-D, ESN-M2C86-C, ESN-M2C86-B, ESN-M2C41-B
- Ford-New Holland FNHA-2-C-201.00
- Grove-nostureiden ensiasennusöljy
- John Deere JDM J20C, J20D ("Low Viscosity" grade), J14C (Type 303 Fluid)
- Kubota UDT öljy
- Landini Tractor II Hydraulic Fluid
- Massey Ferguson CMS M1145/ M1143, M1141, M1135, M1129A
- Sundstrand hydrostaattivaihteistoöljy
- Vickers (Eaton) M-2950-S, I-286-S
- Volvo VME WB 101 (VCE 1273.03)
- ZF TE-ML 03E, 05F, 17E

SAE-LUOKITUS	10W-20
ISO VG-luokitus	46/68
Leimahduspiste, °C (Min.)	210
Viskositeetti, cSt. @ 40 °C @ 100 °C	61,0 9,3
Viskositeetti-indeksi	132
Jähmettymispiste, °C	-43
Sinkki, paino%	0,149
Tuotenumero	1043577